

dati tecnici e dimensionali | technical and dimensional data

MODELLI VERTICALI - VERTICAL MODELS								
Modello Model	Codice Code	Capacità Capacity	Ø Diametro Ø Diameter	H Altezza H Height	E	Pressione max. Max. pressure	Precarica Precharge	Raccordo Connection
		litri / litres	mm	mm	mm	bar	bar	
ULTRA-PRO 24 V sfer./sph.	1100002452	24	362	345	-	8	1,5	1"G
ULTRA-PRO 24 V	1100002418	24	270	485	-	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 50 V	1100005004	50	380	770	180	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 60 V	1100006004	60	380	860	170	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 80 V	1100008004	80	450	830	153	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 100 V	1100010004	100	450	910	153	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 100 V special	1100010020	100	450	910	153	10	1,5	1"G
ULTRA-PRO 200 V	1100020004	200	550	1235	210	10	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 300 V	1100030004	300	630	1365	188	10	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 500 V	1100050004	500	750	1560	188	10	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 750 V	1100075050	750	750	2075	150	8	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 750 V	1100075056	750	750	2075	150	10	2	1 1/2"G
ULTRA-PRO 1000 V	1100100050	1000	850	2100	120	6	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 1000 V	1100100055	1000	850	2100	120	8	2	1 1/2"G
ULTRA-PRO 750 V	1100075004*	750	750	2075	150	10	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 1000 V	1100100004*	1000	850	2100	120	10	1,5	1 1/2"G
ULTRA-PRO 1500 V	1100150002*	1500	960	2350	195	10 bar	4 bar	2"G-Fem.
ULTRA-PRO 2000 V	1100200001*	2000	1100	2490	270	10 bar	4 bar	2"G-Fem.
ULTRA-PRO 3000 V	1100300000*	3000	1200	2735	262	10 bar	4 bar	2 1/2"G-Fem.

*solo per il mercato extra UE - for extra UE market only

descrizione dei materiali | material description

descrizione / description	materiale	material
corpo / shell	acciaio al carbonio	carbon steel
membrana / membrane	Zilan DW	Zilan DW
flangia / flange	zincata / acciaio inox	galvanized / stainless steel
colore / colour	blu / rosso	blue / red

* membrana sostituibile per uso sanitario/potabile / replaceable membrane for sanitary/potable purposes

condizioni di utilizzo | operating conditions

pressione massima di esercizio/ max. operating pressure	10 bar
pressione massima 750 litri CE - max. pressure 750 litres CE	8/10 bar
pressione massima 1000 litri CE - max. pressure 1000 litres CE	6/8 bar
temperature di esercizio / operating temperatures	-10 ÷ 99 °C
precarica in fabbrica / factory precharge	1,5 - 4 bar

disegni tecnici | technical drawings

