



DATI TECNICI

descrizione		IKARO HW 180	IKARO HW 250	IKARO HW 350	IKARO HW 500	IKARO HW 750
codice		THE01W	THE02W	THE03W	THE05W	THE07W
Potenza totale frigorifera 7°C (1)	W	1'110	1'300	1'690	2'570	3'330
Potenza frigorifera sensibile (1)	W	890	1'070	1'350	2'100	2'720
Portata acqua (1)	l/min	3,2	3,8	4,9	7,9	9,7
Perdita di carico solo Ikaro HW (1)	kPa	4,2	6,0	10	27	39
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 (1)	kPa	1,4	2	3,2	8,7	13
Potenza riscaldamento 45 °C (2)	W	1'310	1'630	2'070	3'260	4'230
Portata acqua (2)	l/min	3,7	4,7	5,9	9,3	12,1
Perdita di carico Ikaro HW (2)	kPa	6,0	9,2	14,4	37	58
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 (2)	kPa	1,9	3,1	4,8	12	20,3
Portata aria velocità max.	mc/h	180	250	340	520	730
Pressione sonora vel. Max. (*)	dB (A)	13	16	21	27	42
Pressione sonora vel. Med. (*)	dB (A)	11	13	18	25	39
Pressione sonora vel. Min. (*)	dB (A)	11	12	16	23	37
Alimentazione elettrica-grado protez.	V/ph/Hz	230/1+N/50----IP23				
Consumo elettrico max. vel.	W	12,6	15	18,3	28	42
Massima corrente	A	0,14	0,15	0,16	0,19	0,22
Attacchi Idraulici	pollici	Rc 1/2"				
Contenuto di acqua	Litri	1,6				
Tubo drenaggio condensa	mm	DN 15				
Pressione massima di esercizio	MPa	1,6				
Peso a vuoto	Kg	13				

CONDIZIONI DI PROVA

(1): RAFFRESCAMENTO: Temp. Acqua ingresso=7°C, Temp.diff=5°C; Temp. aria=27°C; UR=47% (UNI EN 1397: 2015)

(2): RISCALDAMENTO: Temp. Acqua ingresso=45°C, Temp.diff=5°C; Temp. aria=20°C-BS (UNI EN 1397:2015)

(*) : PRESSIONE SONORA (dBA):r=1,5m, Q= 1 (UNI EN ISO 3741:2010)

ACCESSORI

	prodotto	cod. art	eur/pz
	Kit idraulico Falko Ikaro a 2 vie motorizzabile	TGCL14	72,55
	Kit idraulico Falko Ikaro a 3 vie motorizzabile	TGCL15	100,35
	Cassetta predisposizione maggiorata con luce 125 mm per Falko Hw e Ikaro Hw	TGCL30	28,62
	Testina HD elettroterm. 230V per kit collegamento idraulico motorizzabile	SLTS04	29,26
	Cronotermostato Vision+ WiFi	TGCL74	133,45
	Chiavetta Wi-Fi+	TQCT07	55,00

NUOVO

NUOVO