



- Prodotto idoneo all'uso alimentare
- Azione antincrostante ed anticorrosiva
- Riporta in etichetta la composizione quali-quantitativa del prodotto ed il suo campo d'impiego

Descrizione

Il Gelphos P è una miscela in polvere utilizzabile negli impianti idraulici, ad azione antincrostante ed anticorrosiva per acqua potabile e per usi generali.

Il prodotto impedisce il formarsi delle incrostazioni calcaree fino ad una temperatura di 65°C e di 70°C su tubo di rame.

Svolge azione anticorrosiva formando un film protettivo che impedisce il contatto diretto tra l'acqua ed il metallo della tubazione.

Impiego e dosaggio

Il Gelphos P viene utilizzato nei dosatori proporzionali della famiglia DOSAPHOS.

La preparazione del prodotto deve avvenire nel vaso del dosatore dove sono riportate le indicazioni delle quantità.

Prima di tutto bisogna versare acqua nel vaso fino alla linea "H₂O", quindi aggiungere il prodotto fino alla linea "Max".

Agitare lentamente con un punteruolo o con un cacciavite la miscela fino a che si noti un certo indurimento.

Togliere il cacciavite, aspettare che la miscela si raffreddi e poi avvitarlo al dosatore.

Stoccaggio

immagazzinare il prodotto in un locale asciutto e protetto dal gelo, rispettando le prescrizioni per l'immagazzinamento dei prodotti alimentari.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze

Il prodotto assorbe l'umidità, per cui occorre chiudere molto bene le confezioni dopo l'utilizzo

Il prodotto deve essere utilizzato nei dosatori della serie DOSAPHOS per garantire il rientro nei limiti di potabilità fissati dal DPR 236 del 24/05/88.

Packaging

il Gelphos P viene fornito nella seguente confezione:

Secchiello da Kg 10 Codice Prodotto 107.010.30

Barattolo da Kg 1 Codice Prodotto 107.010.50

Gelphos P

Prodotto anticalcare in polvere, da miscelare. Per Dosaphos Plant

Dati tecnici

	107.010.50
	Gelphos P
Tanica (kg)	1
Conf	12

Dettagli



Schema di installazione

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di prodotto in polvere da miscelare, formulato con materie prime di grado alimentare per il trattamento anticalcare su caldaie e scambiatori di calore. Tanica da 1 Kg. Per dosatori Dosaphos 600 e 700.