

Scheda Tecnica

Revisione 22-04-2026

FIMICOL IS



1. Descrizione

FIMICOL IS è un adesivo neoprenico per l'incollaggio delle parti di tubi flessibili in elastomero o in gomma, destinato agli operatori professionali.

2. Caratteristiche

Elevato potere di adesione. Eccellente facilità nell'applicazione, grazie alla sua composizione molto fluida che lo rende facilmente pennellabile.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Forma	Liquido giallo paglierino
Odore	Pungente dolciastro
Punto di ebollizione	56 °C
Punto di infiammabilità	>10 °C
Limite inferiore esplosività	0,8 (v/V)
Limite superiore esplosività	13,00 (v/V)
Temperatura di autoaccensione	> 200 °C
Tensione di vapore a 20 °C	51.02
Intervallo di distillazione	+56 °C ~ +111 °C
Solubilità	Insolubile in acqua; solubile in solventi organici
Viscosità	2600 cps
Densità rispetto all'aria	>1
Peso specifico a 23 °C	0,860 kg/l

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Accertarsi che le parti da incollare siano perfettamente pulite. Dopo essersi accertati che persista questa condizione, pennellare sulle stesse uno strato di adesivo, lasciandolo poi opportunamente a riposo per 10-15 minuti. Passato tale periodo, procedere alla sovrapposizione delle parti da incollare sottoponendole a pressatura per qualche minuto o meglio, se possibile, per un lasso di tempo maggiore.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06701	FIMICOL IS barattolo - 500 g	Nr	12
06702	FIMICOL IS barattolo - 1 kg	Nr	9
06703	FIMICOL IS tubetto - 125 g	Nr	24



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

