



Scheda Tecnica

Revisione 25.02.2026

CLIMA FLUSH



1. Descrizione

Formulazione pronta all'uso in grado di eliminare incrostazioni, sporco e residui organici dagli scarichi condensa degli impianti di climatizzazione. Non corrosivo sui metalli, assicura una pulizia profonda e duratura.

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Versare 0,5-1 litro di CLIMA FLUSH nello scarico condensa, evitando qualsiasi fuoriuscita. Lasciare agire per 15 minuti e risciacquare con acqua evitando fuoriuscite. Ripetere l'operazione se necessario. Per un risultato ottimale, adattare la quantità di prodotto alle dimensioni dell'impianto e al grado di intasamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Stato fisico:	Liquido viscoso - Gel
Colore:	Paglierino
Odore:	Fresco Balsamico
Densità relativa:	1,05 g/cm ³
pH:	13,5

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06329	CLIMA FLUSH 1 L	Nr	6



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

